



ACRÍLICO PREMIUM

Proteção imobiliária base água

PROPRIEDADES

Produto à base de resinas 100% acrílicas, com excelente resistência UV e à umidade, com manutenção de cor e brilho. Odor *free*.

APLICAÇÕES

Indicado para oferecer proteção a substratos de alvenaria, telhas e madeira. Pinturas em prédios, reboco de casas, tijolos de barro ou cimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS

VISCOSIDADE	4500-5000 cp em viscos. Brookfield
DENSIDADE	1,20 +/- 0,1 g/cm ³
SÓLIDOS	50-55 % (volume)
BRILHO	50-60 UB (Glossmeter)
SECAGEM	15-20 minutos (toque)
	02-03 horas (repintura)
	48-72 horas (completa)

PRÉ-REQUISITOS

A superfície a ser pintada deve estar isenta de sujidades como ceras, graxas, óleos, poeira, etc. Em substratos muito porosos, indica-se o uso de Seladores Acrílicos. Recomenda-se observar o tempo de cura hidráulica em superfícies de cimento (aproximadamente 28 dias).

PREPARAÇÃO

A diluição deverá ser efetuada com água na proporção de 5 – 15%, até a viscosidade de aplicação a rolo ou pincel. Em pinturas com pistola, as proporções poderão ser ampliadas.

RENDIMENTO: 22 – 30 m²/galão 3,6L por demão aplicada.