



## CENTAUCLEAN

Revestimento antipichação

### PROPRIEDADES

É um produto formulado com resinas especiais, apresentando característica antiaderente às películas com ele pintadas. Com isso, facilita a remoção das pichações indesejáveis feitas com tinta spray comum.

### APLICAÇÕES

Podem ser feitas em versões acrílicas (paredes de alvenaria com reboco e concreto), sintéticas (portas e portões metálicos ou de madeira) e PU (bi componente – fibras, portas e portões metálicos ou de madeira), em cores ou incolor.

### CARACTERÍSTICAS e CONSIDERAÇÕES

Como devo aplicar	Com rolo, pincel ou pistola.
Quantas demãos	Somente na última demão.
Preparação	Como uma tinta convencional. A superfície deve estar seca, não pintar em dias úmidos ou com temperatura abaixo de 8°C. A proteção Antipichação ocorre a partir de 7 dias da pintura com Centauclean.
Brilho	Mais intenso que o normal.
Paredes novas	Recebem tratamento convencional.
Paredes já pichadas	Limpar previamente com thinner forte.
Paredes com textura	Não indicado.
Portas e portões	Em superfícies lisas, com poucos detalhes.

### PRÉ-REQUISITOS DE LIMPEZA

O sistema **CENTAUCLEAN** Antipichação tem por objetivo facilitar a remoção das pichações indesejáveis feitas com as tintas spray comuns. É recomendada a limpeza com a Pasta Removedora Centauclean, o mais breve possível (máximo 48 horas), uma vez que o produto tem o princípio de desmoldar e retardar a aderência da pichação ao substrato.

Quanto mais tempo levar a remoção da pichação, maior será a ação mecânica necessária à limpeza. **NÃO USE THINNER OU SOLVENTE INDUSTRIAL**, estes afetarão a pintura especial.

**RENDIMENTO:** 5,0 - 6,0 m<sup>2</sup>/ litro / demão.