



MASSA TAPA TUDO

A massa multiuso de fácil aplicação

PROPRIEDADES

É um produto tapa tudo, não necessita solventes ou catalisadores. Com uma secagem rápida, ela permite reparos firmes e rígidos. Sua excelente lixabilidade, proporciona um bom ajuste na forma do reparo. Aceita facilmente pinturas como acabamento.

APLICAÇÕES

Indicada para correções na construção civil, em substratos de alvenaria ou madeira. Rachaduras em janelas e paredes, portas e fachadas. Furos antigos, rachaduras ou fissuras, reparos em brinquedos de madeira, trabalhos manuais domésticos. Sua aplicação é adequada interna ou externamente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS

COR	BRANCA
DENSIDADE	1,55-1,60 g/cm ³
SOLVENTE	ÁGUA
BRILHO	10-15 UB (Glossmeter)
SECAGEM	02-06 horas (manuseio) 24-36 horas (completa)

PRÉ-REQUISITOS

As superfícies devem estar devidamente secas e desengraxadas, isentas de cal ou quaisquer produtos cáusticos, ácidos ou detergentes residuais.

PREPARAÇÃO / APLICAÇÃO

A massa C12 pode ser aplicada na sua forma de apresentação com uma espátula. A superfície aplicada deve estar desengraxada, com as partículas soltas removidas. Não é necessário diluir.

DEMÃO SUBSEQUENTE: 06 – 12 horas

Obs.: depois de feita a aplicação, o tempo de cura recomendado é de 24/36 horas (variável com a camada aplicada).

RENDIMENTO: 2,5 - 5,0 m²/ litro.